

DEN 17-SMART / nr kat.: 3008

panel sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną



DEN 17-SMART to:

- panel do sterowania centralą rekuperacyjną i wentylacyjną
- DEN17-SMART jest panelem z możliwością montażu ściennego
- panel umożliwia sterowanie centralą rekuperacyjną z dowolnego pomieszczenia wewnątrz budynku
- dotykowa matryca pojemnościowa (4,3" FULL Color) panelu daje możliwość podglądu dynamicznie uaktualnianych parametrów pracy oraz ich edycji
- panel DEN17-SMART nie jest samodzielnym urządzeniem i do poprawnej pracy wymaga sterownika UNIBOX v3.5, UNIBOX v3.41 lub UNIBOX Lite umieszczonego przy lub wewnątrz centrali
- panel pełni rolę interfejsu użytkownika
- steruje pracą sterowników serii UNIBOX za pomocą portu komunikacyjnego RS485
- współpracuje z automatyką budynkową (BMS)
- posiada moduł komunikacji bezprzewodowej WIFI
- dostępny w dwóch opcjach kolorystycznych: czarny oraz biały
- pomiar i regulacja jakości powietrza



dobra



średnia



zła

ZASTOSOWANIE



UNIBOX Lite

UNIBOX v3.41

UNIBOX v3.5

| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|--------------------------------|---|
| napięcie zasilania | 12VDC |
| komunikacja | interfejs RS485 do komunikacji ze sterownikiem serii UNIBOX |
| czujnik temperatury wewnętrzny | cyfrowy |
| czujnik wilgotności wewnętrzny | cyfrowy |
| czujnik jakości powietrza | eco, TOYC |
| sposób sterowania | dotykowa matryca pojemnościowa 4,3" FullColor |
| obudowa | tworzywo sztuczne ABS |
| rodzaj montowania | natynkowy |
| stopień ochrony | IP 40 |
| zakres temperatury pracy | -10 : 60°C |
| sygnalizacja pracy i alarmu | tak |
| okablowanie | sterowanie i zasilanie - 4-żyłowy przewód komunikacyjny typu RJ |
| programator tygodniowy | tak |
| wymiary (H x W x L): | 85 x 125 x 22 |



centrale rekuperacyjne



centrale wentylacyjne



aparaty grzewczo-wentylacyjne z komorą mieszania



układy wyposażone w pompy ciepła