

DSS2 T-1,5 / nr kat.: 1101

tyrystorowy regulator prędkości obrotowej



DSS2 T-1,5 to:


- regulator tyrystorowy w wersji zewnętrznej natynkowej
- moc silnika wentylatora 0,35 kW
- przeznaczony dla silników uniwersalnych - jednofazowych
- regulacja płynna w całym zakresie pracy
- pełna, powtarzalna kontrola prędkości obrotowej wentylatora
- regulacja obrotów za pomocą potencjometru
- regulator tyrystorowy może być stosowany jako regulator napięcia zasilającego w układach jednofazowych 230V/50Hz

PARAMETR	WARTOŚĆ
napięcie zasilania	jednofazowe 230 VAC / 50 Hz
typ sterowania	fazowe-triakowe
max prąd ciągły pracy	1,5 A
max prąd chwilowy pracy	2,5 A
moc silnika wentylatora	0,35 kW
sposób sterowania/regulacji	potencjometr
stopień ochrony	IP 52
rodzaj montowania	montaż natynkowy
zakres temperatury pracy	-10 : 50°C
zakres temperatury przechowywania	-30 : 60°C
sygnalizacja pracy i alarmu	NIE
zabezpieczenie silnika	TAK
zalecany przewód zasilający	OMY 3x1 mm ²
obudowa	PS/ABS
wymiary (H x W x L)	59 x 74 x 89 [mm]

ZASTOSOWANIE




wentylatory



rekuperatory



aparaty grzewcze



małe centrale wentylacyjne